

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
11,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą - koszt wliczony do poz 11	m <sup>2</sup>		720
11,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę wiążącą koszt wliczony do poz 11	m <sup>2</sup>		720
12	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC 11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	720,0	720
12,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - koszt wliczony do poz.12	m <sup>2</sup>		720
12,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną koszt wliczony do poz 12	m <sup>2</sup>		720
<b>SST 08.00.00.00 VI. ELEMENTY ULIC</b> <b>CPV 45233000-9</b>					
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
13	08.01.01 KNR - 231 0402-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,06m3/m	m m	206	206
	08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
14	08.02.02 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. -chodnik 73+146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	219,0	219
15	08.02.02 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. -spoczniki przy wysiadaniu 35x 4,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156,4	156
	08.03.01	Obrzeża betonowe			
16	08.03.01 KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - 73+136	m m	209,0	209
<b>SST 06.00.00.00 VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>CPV 45233000-9</b>					
	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
17	06.01.01 KNR 201 0507/01/02	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200,0	200
18	06.01.01 KNNR 1 0514/01	Ułożenie płyt prefabrykowanych ażurowych, układanymi na zasypce cementowo piaskowej Ułożenie płyt ażurowych 60x40x8cm (wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą) układanymi na zasypce cementowo piaskowej gr.3cm	m <sup>2</sup> m2	290,00	290
19	06.02.01 KNR 231 0605/05	Ułożenie ścianek czołowych Ułożenie prefabrykowanych ścianek czołowych	szt szt	2	2
<b>SST 07.00.00.00 VIII. OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b> <b>CPV 45233000-9</b>					
	07.01.01.00	Oznakowanie poziome			
20	07.01.01 KNR - AT - 04 0204/01	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie na zjazdzie i parkingach <P-7b>	m <sup>2</sup> m2	32,00	51
		<P-10>	m2	12,00	
		<P -13>	m <sup>2</sup>	2,00	
		<P -4>	m <sup>2</sup>	5,00	
	07.02.01.00	Oznakowanie pionowe			
21	07.02.01 KNNR 6 0702/01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych	szt.	6	6
22	07.02.01 KNNR 6 0702/04/05/ 06/07	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbaskowych do słupków < Tablice znaków A < Tablice znaków T < Tablice znaków D	szt. szt. szt. szt.	1 2 5	8